



Product informatie: ACRYLAAT

algemene info

Acrylaat, (pmma) is een kunststofplaat die dmv van extrusie of gieten wordt vervaardigd. Het materiaal kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- uitstekend UV bestendig, hierdoor zeer geschikt voor buiten toepassingen
- goed te bewerken; zagen, boren, frezen, polijsten, buigen.
- de transparante uitvoeringen zijn optische zeer helder

materiaaleigenschappen

Minimale en Maximale gebruikstemperatuur - 10 tot + 85

uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/per mtr/ per graad celcius

Tolerantie op lengte en breedte + en - 1,0 mm

Tolerantie op dikte t/m 10,0 mm dikte: + / - 0,5 mm vanaf 15,0 mm

dikte: + / - 15% van de dikte

leveringsprogramma

Acrylaat transparant is leverbaar t/m dikte 10 mm op het maximale formaat van 3000 x 2000 mm.

Acrylaat melkwit is leverbaar t/m dikte 10 mm op het maximale formaat van 3000 x 2000 mm. Met uitzondering van diktes 4 en 5 mm die leverbaar zijn tot het formaat 6100 x 2000 mm.

Acrylaat gekleurd en/of gematteerd is leverbaar tot het maximale formaat van 3050 x 2030 mm

Wilt u een afwijkende maat stuur ons dan een mail met uw aanvraag, wij maken dan een passende offerte voor u.

toepassinggebieden

- displays - lichtbakken
- tafels - stoelen
- licht armaturen - vitrines

De gegevens in dit datablad zijn naar beste weten vermeld,
echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.